



## ПАСПОРТ

27.40.39-003-91049207-2024 ПС  
СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ

| Наименование                                               |  | Примечание     |
|------------------------------------------------------------|--|----------------|
| EL.Led.Industry.Modul.M6.190.298.T1.T2T3.L62W25.IP66.220AC |  | 9-ти модульный |
| EL.Led.Industry.Modul.M6.200.308.T1.T2T3.L62W25.IP66.220AC |  |                |
| (значения T1...T3 – см. соответствующую таблицу)           |  |                |

**Таблица Т1** – Индекс цветопередачи и цветовая температура светильника

|                          |     |     |     |     |     |                                                                                                                            |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                            |     |     |     |     |     |
|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 727                      | 730 | 740 | 750 | 757 | 765 | 827                                                                                                                        | 830 | 840 | 850 | 857 | 865 | 927                                                                                                                                                                                                                        | 930 | 940 | 950 | 957 | 965 |
| Расшифровка обозначений: |     |     |     |     |     | 7 – индекс цветопередачи $\geq 70Ra$ ,<br>8 – индекс цветопередачи $\geq 80Ra$ ,<br>9 – индекс цветопередачи $\geq 90Ra$ . |     |     |     |     |     | 27 – цветовая температура 2700°K,<br>30 – цветовая температура 3000°K,<br>40 – цветовая температура 4000°K,<br>50 – цветовая температура 5000°K,<br>57 – цветовая температура 5700°K,<br>65 – цветовая температура 6500°K. |     |     |     |     |     |

**Таблица Т2** – Параметры линзы

|                                                                        |                                                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Линза из УФ-стабилизированного поликарбоната (ПК),<br>прозрачная - LCC | Линза из полиметилметакрилата (ПММА),<br>прозрачная - LAC |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|

**Таблица Т3** – Углы раскрытия линзы и КСС

|                                                                                                        |               |               |                 |                 |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
|                                                                                                        |               |               |                 |                 |               |
| 15°<br>К                                                                                               | 30°<br>К      | 60°<br>Г      | 90°<br>Д        | 120°<br>Д       | 30x90°<br>Л   |
|                                                                                                        |               |               |                 |                 |               |
| 154x64°<br>ШБ                                                                                          | 148x58°<br>ШБ | 156x59°<br>ШБ | 140x30° Н<br>ШБ | 140x30° V<br>ШБ | 142x142°<br>Ш |
| К – Концентрированная; Г- Глубокая; Д – Косинусная; Л – Полуширокая; Ш – Широкая; ШБ – Широкая боковая |               |               |                 |                 |               |

## НАЗНАЧЕНИЕ

Светильники светодиодные серии EL.Led.Industry.Modul.M6 производства ООО «ЭфЛайт ИнТех» разработаны для замены светильников РСП 05 с лампами ДРЛ, НРЛ-N и НQL. Они предназначены для освещения производственных, складских помещений, обеспечивая комфортное освещение без мерцания и шума.

Светильник соответствует требованиям безопасности ГОСТ ИЕС 60598-1-2017, ГОСТ ИЕС 61547-2013, ГОСТ ИЕС 62471-2013, ГОСТ ИЕС 62493-2014, технических регламентам ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 и иным руководящим документам.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Характеристики                                                                      | Величина                        |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|
| Мощность, [Вт ± 10%]                                                                | 190                             | 200   |
| Световой поток, [Лм ± 10%]                                                          | 29800                           | 30800 |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее                                                 | 0,95                            |       |
| Коэффициент полезного действия, не менее, %                                         | 90                              |       |
| Напряжение питания, В                                                               | ~100 - 305                      |       |
| Частота напряжения питания, [Гц ± 5%]                                               | 50                              |       |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ ИЕС 60598-1-2017)            | I                               |       |
| Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов внешней среды | M2                              |       |
| Коэффициент пульсаций светового потока, не более, %                                 | 1                               |       |
| Температура эксплуатации, °С                                                        | -60 / +50                       |       |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)                                         | УХЛ1                            |       |
| Тип рассеивателя                                                                    | -                               |       |
| Материал защитного экрана                                                           | -                               |       |
| Материал корпуса:                                                                   | Экструдированный сплав алюминия |       |
| Класс энергоэффективности                                                           | А                               |       |
| Степень защиты светильника от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2017)             | IP66                            |       |
| Срок службы светильника, не менее, лет.                                             | 12                              |       |
| Срок службы светодиодов, не менее, ч                                                | 100 000                         |       |
| Габаритные размеры светильника с кронштейном, длина x ширина x высота (LxVxH), мм   | 650x251x136                     |       |
| Габаритные размеры светильника без кронштейна, длина x ширина x высота (LxVxH), мм  | 628x251x80                      |       |
| Масса светильника, не более, кг                                                     | 7,6                             |       |
| Число модулей, шт                                                                   | 9                               |       |

## УСТРОЙСТВО

На внутреннем основании корпуса 1 смонтированы светодиодные модули и линзы 2. Линзы устанавливаются поверх светодиодных модулей и фиксируются винтами по периметру, герметизация осуществляется силиконовым уплотнителем по периметру линзы. Светильник оснащен неповоротным кронштейном 3.




Рисунок 1 - Конструкция светильника

## МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Распаковать светильник и убедиться в его комплектности.
2. Корпус закрепить в соответствии с конструктивом.
3. Перед подключением светильника убедиться в соответствии напряжения питающей сети ~230В и наличии защитного устройства в цепи (автоматический выключатель, предохранитель).
4. Подвести сетевые провода к колодке, подключить провода от светильника к клеммной колодке. Для подключения светильника к электрической сети необходимо подключить сетевой электропитающий кабель к электрическому кабелю светильника 4 (см. рис. 1), соблюдая требования по цветовому подключению проводов: земля – желто-зеленый провод; фаза – коричневый (или иного цвета); ноль – синий.




Рисунок 2 - Схема подключения к электросети

*Внимание! Эксплуатация светильников без заземления не допускается! Корпус светильника электрически связан с проводом заземления кабеля питания. При этом, корпус светильника и кронштейн имеют изоляционное покрытие.*

*Внимание! Нарушение правил установки угрожает безопасной эксплуатации изделия и влечет утрату гарантийных обязательств.*

## ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очистка светильника от загрязнений и пыли производится безворсовой тканью без применения абразивных материалов и растворителей.

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

|                 |   |
|-----------------|---|
| Светильник, шт. | 1 |
| Паспорт, шт.    | 1 |
| Упаковка, шт.   | 1 |

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Все работы по монтажу и обслуживанию светильника должны производиться только при отключенной

электрической сети. Светильник должен быть заземлен по ГОСТ 12.2.007.0-75.

### **УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей». Нормы качества электроэнергии должны соответствовать ГОСТ 32144-2013.

Для нормальной эксплуатации осветительного прибора подача электроэнергии должна осуществляться в пределах min 170 В — max 264 В.

Дата выпуска: \_\_\_\_\_ Контролер ОТК: \_\_\_\_\_

### **СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

Светильник серии EL.Led.Industry.Modul.M6 сертифицирован ЕАЭС RU C-RU.HB12.B.01036/24, ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.12903/24 соответствует требованиям ТУ 27.40.39-003-91049207-2024 и признан годным для эксплуатации

### **ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет 60 месяцев с момента продажи светильника.

Производитель обязуется безвозмездно (за исключением почтовых и иных затрат на доставку) обменять или отремонтировать вышедший из строя светильник. При нарушении условий эксплуатации и монтажа светильники замене и ремонту по гарантии не подлежат.

При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств обращаться по адресу: 445000, Самарская область, город Тольятти, Индустриальная ул, влд. 9, 323

тел./факс: (8482) 95-96-97

#### ***Внимание!***

*Компания оставляет за собой право вносить любые изменения в выпускаемую ею продукцию без предварительного уведомления в этом, не ухудшая параметры изделия.*

Дата продажи: \_\_\_\_\_ Продавец: \_\_\_\_\_